ROZWINIĘCIE INST. CO


+14.60
+12.00
do radiatorów CT
"A"
G/11 +20°C 550 W
G/10 +20°C 500 W
G/9 +20°C 600 W
G/8 +20°C 450 W
G/7 +20°C 500 W
G/6 +20°C 300 W
G/5 +20°C 550 W
G/4 +20°C 450 W
G/3 +20°C 1850 W
G/2 +20°C 350 W
G/1 +20°C 600 W
G/13 +20°C 500 W
G/12 +20°C 1850 W
G/11 +20°C 925 W
G/10/1 +20°C 13350 W
G/10/2 +20°C 13350 W
G/10/3 +20°C 13350 W
G/10/4 +20°C 13350 W
G/10/5 +20°C 3750 W
G/10/6 +20°C 3750 W
G/10/7 +20°C 13350 W
UNV-ZZV2-50 0.48 m
UNV-ZZV2-50 0.68 m
UNV-ZZV2-50 0.66 m
UNV-ZZV2-50 0.48 m
UNV-ZZV2-50 0.48 m
UNV-ZZV2-50 0.72 m
UNV-ZZV-40 1.92 m
UNV-ZZV-40 1.2 m
UNV-ZZV-50 0.8 m
UNV-ZZV-40 0.66 m
UNV-ZZV-40 1.2 m
UNV-ZZV-40 2.88 m
UNV-ZZV-40 1.8 m
UNV-ZZV-40 1.8 m
PKSC 11/42-1.2.8 m
PKSC 11/42-1.2.8 m
PKSC 11/42-1.2.8 m
PKSC 11/42-1.2.8 m
PKSC 11/42-1.2.8 m
STANDARD-P dn 20
dn 42X3 A 0.3080
dn 42X3 A 0.2490
dn 35X2 A 0.2660
dn 35X2 A 0.2370
dn 35X2 A 0.1950
dn 35X2 A 0.1650
dn 35X2 A 0.1650
dn 35X2 A 0.1650
dn 35X2 A 0.1650
dn 35X2 A 0.2370
dn 35X2 A 0.1950