

















1	MISKA USTĘPOWA
2	PISUAR
3	UMYWALKA
4	UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5	PRZYCISK SPŁUKUJĄCY DO PISUARU/MISKI USTĘPOWEJ
6	SUSZARKA DO RĄK
7	DOZOWNIK MYDŁA
8	SZCZOTKA DO WC
9	UCHWYT NA PAPIER
10	KOSZ NA ODPADKI
10a	KOSZ UCHYLNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11	KABINA h=200, KOLOR CZARNY RAL 9005
12	LUSTRO 205x95 cm
12a	LUSTRO 60x50cm O ZMIENNYM KĄCIE NACHYLENIA
13	UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WC, PODNOSZONY "HEWI"
13a	UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WC, STAŁY "HEWI" Z UCHWYTEM NA PAPIER
14	BLAT KAMIENNY, WYMIAR DOSTOSOWAĆ DO ZASTOSOWANYCH UMYWALEK
15	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH































1. UWAGI:
- Materiały zastosowane do wykonania ścianki powinny być niepalne lub trudnopalne i nierozpalane pod wpływem ognia.
- Sufity podwieszone muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub trudnopalnych i nierozpalanych pod wpływem ognia.
- Na drzwiach łatwiejszej ogólnej Sluda, korytarzach nie wolno stosować materiałów łatwo zapalnych, ślepą być trudno zapalnej. Dotyczy to także wykładzin podłogowych.
- W salach, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób, stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.
- Wszystkie materiały stosowane do wykończenia wnętrz muszą posiadać atest higieniczności lub na świadectwo i nieszkodliwości, gdzie. BHP i sanepidu.
- Zachowanie materiały budowlane powinny posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty.
- Urządzenia i wyposażenie technologiczne obiektu powinny posiadać wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Roboty budowlane i zastosowane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
- Na rysunkach pokazano zarówno jedynie otwory (przejścia) drzwiowe na wygodzie konstrukcyjnych. Płota otwory będą wykonywane w trakcie robót budowlanych.
- Podane w projekcie rozwiązania i wartości należy zweryfikować na budowie. Wszelkie rozbieżności, wątpliwości oraz otwory wymiar w trakcie wykonywania robót budowlanych należy uzgodnić z projektantem przed przystąpieniem do wykonania danych robót.
- Zachowanie materiałów innych niż wskazane w projekcie wymaga akceptacji projektanta obiektu.
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów podobnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od parametrów materiałów wskazanych w projekcie pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody głównego projektanta obiektu. Dobór konkretnych materiałów nieuwzględnionych w projekcie wymaga akceptacji projektanta obiektu.
- Wykonawca robót budowlanych powinien należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i poprzez sprawdzonych wykonawców.
- Szczegółowe rozwiązania techniczne i kolorystyczne wymagają uzgodnienia z projektantem obiektu.

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastruktur techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY ETAP I

Rysunek
KLADY TOALET

PAŹDZIERNIK 2013
Nr rys: **10**

Skala
1:50

Archiwum

mgr inż. arch. **Robert Lebioda**	704/01/DUW	Nr. uprawnień	
mgr inż. arch. **Bona Wenta**		Nr. uprawnień 45/WPOKK/2012	
inż. arch. **Mariola Krzanowska**			

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ UL.W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl